

FICHA TÉCNICA DE CARRETILLA TIPO BUGGY MINERA

	C.U.I: BUGGY MINERA 3P
DESCRIPCIÓN:	La carretilla tipo buggy minera con rueda neumática
FICHA TÉCNICA: CARRETILLA TIPO BUGGY MINERA	
CARACTERÍSTICAS	NORMA DE REFERENCIA O EQUIVALENTES
CAPACIDAD	3 PIES CUBICOS (60LTRS)
MATERIAL DE TOLVA	PLANCHA GALVANIZADA
ESPESOR DE LA PLANCHA DE LA TOLVA	0.8 MM
CHASIS	TUBO GALVANIZADO 1.2MM
ACABADO	LAMINADO AL FRIO CON 0.8 MM DE ESPESOR REFORZADA CON ALAMBRÓN DE 1/8 DE DIÁMETRO. DESMONTABLE BORDE REFORZADO
RUEDA	NEUMÁTICA DE JEBE - DIMENSIONES: * DIAMETRO EXTERNO: 350 mm * DIAMETRO INTERNO: 270 mm * ANCHO: 40 mm
DIMENSIONES	ADJUNTA IMAGEN CON DIMENSIONES * BOCA DE LA TOLVA: 75 Cm x 55 Cm * PROFUNDIDAD DE LA TOLVA: 30 Cm * ALTURA DE LAS PATAS: 35 Cm DIAMETRO DE LA RUEDA : 3.50-8 mm
TOLERANCIAS DE FABRICACION	+/-10%
COLOR	ROJO-AZUL-VERDE
GARANTIA DE FABRICA	12 MESES,CARRY-IN
UNIDAD DE DESPACHO	UNIDAD
MARCA	FAHEMA PERU
MODELO	BUGGY MINERA 3P3 – LLANTA NEUMÁTICA DE 3.50-8
PROCEDENCIA	PERU
MARCA ROTULADO	A. MARCA B. NUMERO DE SERIE C. MODELO
RECOMENDACIONES DE USO	ALMACENAR EL PRODUCTO EN UN LUGAR LIMPIO Y VENTILADO. LIMPIAR BIEN DESPUÉS DE CADA TRABAJO, UNA MALA LIMPIEZA PUEDE DETERIORAR EL PRODUCTO EN MENOR TIEMPO.
ADVERTENCIA DE USO	ALMACENAR EL PRODUCTO EN UN LUGAR LIMPIO Y VENTILADO. LIMPIAR BIEN DESPUÉS DE CADA TRABAJO, UNA MALA LIMPIEZA PUEDE DETERIORAR EL PRODUCTO EN

	MENOR TIEMPO. MANTENER LA LLANTA SIEMPRE BIEN INFLADA, PARA UN FÁCIL USO..
USO	LA CARRETILLA DE UNA SOLA RUEDA FRONTAL ESTÁ DISEÑADA PARA DISTRIBUIR EL PESO DE LA CARGA ENTRE LA RUEDA Y EL TRABAJADOR (CONSTRUCCIÓN)

Características Generales:

- **Patas:** Patas C/ Refuerzo De Platina Paralela
- **Abrazaderas:** Para La Sujeción De La Llanta
- **Chasis:** Carbono Laminado/Galvanizado
- **Soporte:** Platina / Lamina Troquelada / Platina Soldada
- **Rueda:** Neumática Tipo Torito C/ Aro

